

4-х каналный HD-CVI DVR TSr-HD0421CVI-Light

4-х каналный HD-CVI видеорегистратор Full Real-Time, 4-канала HD-CVI с алгоритмом сжатия H.264, 2 видеовыхода (HDMI, VGA), запись HD 100 к/с при разрешении 720P(1280×720), 1 HDD (до 4ТВ) SATA, 4 тревожных входа/1 выход, RS-485, 1 аудиовход/1 выход, работа по сети: через web-браузер, клиентское ПО, мобильные устройства, Dual stream; управление при помощи кнопок передней панели, ИК-пульта (в комплекте), USB-мыши, через клиентское ПО, русскоязычный интерфейс и инструкция; воспроизведение: 1/4 канала.



Особенности

- 4 канала видео, 1 канал звука
- Сжатие H264
- Скорость записи 25 к/с на канал
- Разрешение записи 720P
- Видеовыход HDMI, VGA
- Поддержка полнофункционального воспроизведения
- Поддержка 1 HDD (3,5" SATA, ёмкостью 4 Тб)
- Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети
- Поддержка мобильного мониторинга

Габариты



Технические характеристики

Параметры видеорегистратора	
Модель	TSr-HD0421CVI-Light
Видеосистема	NTSC / PAL
Операционная система	Embedded Linux
Видеовходы	4(BNC)
Выход VGA	ЕСТЬ
Выход HDMI	ЕСТЬ
Сжатие звука	G711A, G711U, PCM
АУДИО вх. / Вых.	RCA 1 /1
Скорость отображения	Каждый канал: PAL 25к/с, NTSC 30 к/с
Разрешение записи	720P: 1280*720
Скорость записи	PAL: 100к/с@720P
Воспроизведение одновременно	4 канала
Режимы записи	Постоянная/ по расписанию / по детекции движения /по тревоге
блоки записи	15/30/45/60мин
Интерфейс HDD	SATA HDD
Сеть	RJ45, 10M/100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, DNNS, PPPoE
Функции сети	Мониторинг через IE и с мобильных телефонов
USB	2 x USB 2.0
PTZ	RS-485, поддержка протоколов PELCO-P & PELCO-D
Питание	DC 12В
Потребляемая мощность	10~15Вт
Рабочие температуры	от -10°С до +55°С
Рабочая влажность	10% - 90%

