

4-канальный сетевой видеорегистратор

Сетевой 4 канальный регистратор предназначен для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 4 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. Скорость записи до 30 к/с на каждый канал при разрешении камер 1920x1080. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Просмотр архива по 1 камере. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 4 Тб, 2 USB порта, 100/1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos (кроме TSi-C111F Wi-Fi и TSi-C211F Wi-Fi). Поддерживаются IP камеры стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264. Поддержка звука. Поддержка детектора движения (не для всех моделей камер).



Особенности

- До 4 IP камер
- До 30 к/с на канал для всех камер
- До 1920x1080 на канал для каждой камеры
- Запись видео без потери качества, в том виде, разрешении и качестве, которая выдает камера
- Поддержка основного и вторичного видеопотоков
- Поддержка звука RCA 3.5мм и HDMI
- Одновременная запись, просмотр, работа с архивом
- HDD по 4 Тб
- HDMI и VGA выходы с разрешением 1920x1080
- Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
- Поддержка облачного сервиса
- CMS для объединения регистраторов в единую систему
- Поддержка камер стандарта ONVIF 2.2
- Компактные размеры



Технические характеристики

Параметры видео	
Видео	До 4 IP видеокамер
Разрешение	До 1920x1080 для каждой камеры, зависит от разрешения подключаемой камеры
Скорость записи	До 30 кадров в секунду для каждой камеры
Отображение	1920x1080
Кодек	H.264
Аудио	
Разъемы	HDMI и удаленный доступ
Архив	
Емкость архива	До 4ТВ
Стандарты	SATA I/II/III
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	100/1000 Мбис/с Ethernet
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
USB	2, для флеш-карты и мыши
FTP, e-mail	Да
Видеовыход	VGA и HDMI, разрешение до 1920x1080
Аудиовыход	RCA и HDMI (Необходима поддержка звука камерами)
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения (камера должна поддерживать ONVIF Profile S)
Работа	Запись, воспроизведение архива, просмотр по сети одновременно
E-mail	Отправка уведомлений
Воспроизведение архива	До 2 камер одновременно
Эксплуатация	
Питание	12 В ±5%, 2А
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Габариты	210x200x45 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7, iOS, Android, Windows Phone 8.
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/12В - Мышь - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.