

## 24-канальный сетевой видеорегистратор

Сетевой 24 канальный регистратор для IP камер предназначен для записи, отображения и работы с архивом. Подключение и отображение 24 камер 2-мегапиксельных или 32 камер 1.3 мегапиксельных или 16 камер 3-мегапиксельных или 8 камер 5-мегапиксельных. Воспроизведение архива по 4 канала для 2-х и 3-х мегапиксельных камер, по 2 канала для 5-х мегапиксельных камер, по 8 (или 16) каналов для 1.3 мегапиксельных камер. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 8 HDD по 4 Тб каждый. 2 USB порта, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, RS-485, RS-232, 16 входов тревоги, 4 выхода тревоги. ИК пульт, мышь в комплекте. Поддержка камер Tantos (кроме TSi-C111F Wi-Fi и TSi-C211F Wi-Fi. Поддерживаются IP камеры стандарта ONVIF 2.2, необходимо наличие двух видеопотоков с кодирование H.264. Поддержка звука. Поддержка детектора движения (не для всех моделей камер).



### Особенности

- До 32 камер 1.3 мегапиксельных
  - До 24 камер 2-мегапиксельных
  - До 16 камер 3-мегапиксельных
  - До 8 камер 5-мегапиксельных
  - До 30 к/с на канал для всех камер
  - Запись видео без потери качества, в том виде, разрешении и качестве, которая выдает камера
  - Поддержка основного и вторичного видеопотоков
  - Поддержка звука
  - Одновременная запись, просмотр, работа с архивом
  - До 8 дисков по 4 Тб каждый
  - 16 тревожных входов
  - 4 тревожных выходов
  - Пульт ДУ в комплекте
  - HDMI и VGA выходы с разрешением 1920x1080
  - Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
  - Поддержка облачного сервиса
  - CMS для объединения регистраторов в единую систему
  - Поддержка камер стандарта ONVIF 2.2
- Воспроизведение в архиве по 8 (16) камер
  - Воспроизведение в архиве по 4 камеры
  - Воспроизведение в архиве по 4 камеры
  - Воспроизведение в архиве по 2 камеры



## Технические характеристики

<b>Параметры видео</b>	
Видео	До 32 камер 1.3 мегапиксельных До 24 камер 2-мегапиксельных До 16 камер 3-мегапиксельных До 8 камер 5-мегапиксельных
Скорость записи	До 30 кадров в секунду для каждой камеры
Отображение	HDMI и VGA (дублирование) , 1920x1080, 1/4/8/16/24/32 камер на мониторе
Кодек	H.264 (Main Profile)
<b>Архив</b>	
Разъемы	Линейный выход 3.5 мм
<b>Архив</b>	
Диски	Четыре
Емкость архива	4TBx8 (SATA III)
Воспроизведение	1.3 МП - Воспроизведение в архиве по 8 (16) камер 2 МП - Воспроизведение в архиве по 4 камеры 3 МП - Воспроизведение в архиве по 4 камеры 5 МП - Воспроизведение в архиве по 2 камеры
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTCP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://xmeye.net">http://xmeye.net</a>
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
USB 2.0	2, для флеш-карты и мыши
RS-485/RS-232	1/1
Вход/Выход тревоги	16/4
FTP, e-mail	Да
Видеовыход	VGA и HDMI, разрешение до 1920x1080
Аудиовыход	RCA и HDMI (Необходима поддержка звука камерами)
<b>Запись и события</b>	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения камеры (камера должна поддерживать ONVIF Profile S)
Работа	Запись, воспроизведение архива, просмотр по сети одновременно
E-mail	Отправка уведомлений
<b>Эксплуатация</b>	
Питание	220 В ±5%, 0.7 А
Потребляемая мощность	Не более 150 Вт
Габариты	444x430x95 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft 2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8 Microsoft Internet Explorer 7, iOS, Android, Windows Phone 8.
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Мышь - ИК пульт управления - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

